

simon

Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad grafito Simon 82

REF. G8202838



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cuenta con la instalación de la tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad con un acabado en grafito. El material de fabricación utilizado para este elemento tiene una calidad máxima puesto que está formado por termoplástico que tiene unos intervalos de temperatura media entre los 5 y 40°C y las temperaturas máximas oscilan entre los -25 y 50°C. La seguridad que tiene con los elementos de la serie Simon 82 es confiable puesto que cumple con la siguiente normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

La serie Simon 82 tiene compatibilidad con la serie Simon 77 por lo que puede combinar los diferentes diseños y obtener su propio estilo con elegancia, equilibrio y sencillez. Además podemos destacar los acabados vanguardistas organizados en cuatro familias las cuales son metal noble, madera, metal color y color. Podrá instalar la tecla doble de manera fácil teniendo en cuenta sus medidas de 55x55 mm y se es idóneo para superficie y para empotrar donde desee.

| ACABADO | MATERIAL | EMBALAJE |
|----------------------------|---------------------|------------|
| Grafito | Plástico | Retráctil |
| SÍMBOLO | COMPATIBILIDAD | CLASE ETIM |
| Subida-bajada de persianas | Mecanismos Simon 75 | EC000011 |

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|------------------------------|--|---|
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | MANTENIMIENTO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 1 elemento | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C |
| FUNCIÓN INDICADORA | | VERSIÓN |
| No | | Doble |
| CLASIFICACIÓN IP | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | |
| IP20 | 5 - 40 °C | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | EN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852005201 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.019 | ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 18412852005208 | VOLUMEN EMBALAJE 3933000 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.38 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.019 | ALTURA EMBALAJE 95 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 196650 | LONGITUD EMBALAJE 230 | ANCHO EMBALAJE 180 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | PESO NETO EMBALAJE 0.38 | |