

## Downlight 703.24 Orientable Cuadrado 2700K Spot DALI Blanco

REF. 70324330-282



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado 2700K Spot (color en blanco). Este producto tiene una referencia en nuestro catálogo, que es la siguiente: 70324330-282. Sus dos características principales, propias de la tecnología LED de Simon, son su eficiencia energética, muy alta, y su larga duración. Esta luminaria 703.22 se mantendrá en perfecto estado durante, al menos, 30.000 horas. Más si se mantiene a una temperatura adecuada y en buenas condiciones.

Su instalación es de tipo para empotrar. Consulta aquí todos los detalles e información concisa sobre esta luminaria Downlight 703.24 Orientable en forma cuadrada (2700K) y con óptica Spot. Detalles técnicos, funciones de compatibilidad, manual de instalación... Todo lo que necesitas saber para asegurarte de que es justo lo que necesitas.

Utiliza un sistema de manejo DALI, a partir de un controlador que dirige todas las luminarias esclavas. Si necesitas saber más sobre este producto, puedes contactar con Simon en cualquier momento.

#### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

700 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CORTE

Sí

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### ÓPTICAS

Spot

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

### POTENCIA (W)

7.5 W

### CONTROL

DALI


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### OPTICS ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053089156	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2524500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053089156	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.31
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 110.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 135.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.40	LONGITUD EMBALAJE 170.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.28	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	