

Jeu de 2 griffes pour la fixation des profilés aluminium Ofiblock Line sur le mobilier Simon K45

RÉF. KSF7



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Set of 2 claws for fastening in furniture for Ofiblock Line aluminium profiles of the series Simon K45. These claws, you need to install the profiles in the furnishings are manufactured in galvanised steel. It is a material of the highest quality and a security extreme. A feature to be taken into account is that these claws for fastening of set with the Ofiblock Line profile, without any type of restriction of thickness of the furniture in question. Also, it can withstand high temperatures, which ensures that the security during the operation of the electrical devices is maximum. Specifically, it can withstand temperatures up to + 60 degrees centigrade temperature. The series Simon K45 is very versatile, because in its catalog includes all types of profiles and accessories to be able to install the products of the house in the furniture, walls, or even raised floor. It finishes, with many modern and modern, becoming a perfect solution for an infinite number of spaces.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Profilé aluminium Ofiblock Line
Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Jeu de 2 griffes pour la fixation
au mobilier et manuel
d'installation.

CLASSE ETIM

EC002649

REMARQUES

Le profil de l'unité Ofiblock Line peut être fixé quelle que soit l'épaisseur du mobilier.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CONNECTABLE

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 10 et 50 mm

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC
60670)

TYPE DE FIXATION

En fixant les vis sur les griffes et
en les connectant ensuite sur le
rail DIN arrière sur le profil
Ofiblock Line

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053091982

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

337500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.05

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053091982

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

LARGEUR EMBALLAGE

75.00

LONGUEUR EMBALLAGE

75.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

337500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.05

POIDS NET EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM