

Placa embellecedora para 2 conectores RCA (Audio estéreo) de 1 elemento blanco Simon K45

REF. K101/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para dos conectores de clase RCA (audio estéreo). Esta placa, de color blanco, es de un solo elemento y pertenece a la serie Simon K45. Los alojamientos para la fijación de los conectores están incluidos y son de roscado trasero. Los conectores, por su parte, deben adquirirse a parte, ya que no están incluidos. Esta es la versión individual de la placa embellecedora blanca de la serie Simon K45, óptima para dos o tres conectores RCA de conexión a tornillo. Se puede instalar de dos maneras: en superficie o empotrada y admite temperaturas variables que van desde los -5 hasta los +60 grados centígrados. El material de fabricación es un termoplástico especial libre de halógenos, que garantiza la máxima seguridad, minimizando los riesgos de toxicidad en caso de emisión de humos. Las medidas de la placa embellecedora para conectores RCA son de 45 x 22,5 mm, con una profundidad de 8,5 mm. El mantenimiento del producto solo requiere la limpieza del mismo con un paño seco, libre de limpiadores abrasivos.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 2 conectores RCA

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye alojamientos para la fijación de los conectores mediante roscado trasero No se incluye los conectores (deben adquirirse por separado)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Versiones con 2 y 3 conectores
RCA de conexión a tornillo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

RCA

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45
y específico Simon 500 Cima
mediante adaptador
(ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.006	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 544320
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436038110	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 27216	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.12
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 72	PESO NETO EMBALAJE 0.12
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.006	ANCHO EMBALAJE 72	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 105	