

Embase murale en saillie pour 1 élément graphite Simon K45

RÉF. R250/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC002328

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Socle en saillie, goujons et vis de fixation

REMARQUES

Accès possible pour le câblage via des mini-goulottes de 20x30 ou 20x50 mm en utilisant des adaptateurs (réf. SCM21F / 9 et SCM31F / 9 respectivement)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5M? à 500 V

NOMBRE DE MODULES

1 module large

DISPONIBLE EN

1 et 2 éléments

CLASSIFICATION IP

IP4X

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 30 X 50 MM

1

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

7021

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

1

VERSION

1 élément

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (conformément à IEC 60670-1:2006)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies ou utilisation du boîtier en combinaison avec le boîtier d'encastrement universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

EXTINCTION (°C)

+650°C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-2-11)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour installation en saillie

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 175.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436050631	VOLUME EMBALLAGE 3325000.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 100.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.24
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 190.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.59
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM