

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de Panduit® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50019085-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la placa de voz y datos plana de Simon 500 Cima con guardapolvo para un conector RJ45 de Panduit, obtendrá la mayor rapidez en la transmisión de datos en su zona de trabajo. Con acabados en Grafito y la versatilidad de poder instalarse, gracias a su clipaje directo, en envolventes verticales u horizontales, da una integración total del conjunto en espacios compactos otorgando un plus de elegancia y sencillez a la estancia concreta. Fabricada con materiales asilados con termoplástico libre de halógenos, protege su estancia de la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Con la compatibilidad de conectores RJ45 de la gama Panduit, acepta cableado 22-26 AWG y permite la integración en la misma envolvente de sistemas de electricidad, voz y datos y multimedia de mando y control. Innovación, calidad y funcionalidad como garantía, dentro de la placa plana de voz y datos Simon 500 Cima con conector RJ45 Panduit.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Mini-Com de Panduit®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097137	VOLUMEN EMBALAJE 0.604
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 54	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.026	ANCHO EMBALAJE 52	PESO NETO EMBALAJE 0.26
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.026	LONGITUD EMBALAJE 215	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

