# Simon NEON Posto de Carregamento de Coluna com 2 Tomadas Tipo 2 Trifásico 22 kW – Máx. 44 kW + Módem 4G + Diferencial Auto-Rearmável + TPV

REF. **0621211-307**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série NEON STREET, de montagem tipo coluna. Dupla tomada tipo 2 com bloqueio de conector para evitar sua extração. Potência por tomada de 22 kW, potência máxima de 44 kW (Trifásico 400 V, 50 Hz) com balanceamento inteligente entre tomadas. Modo 3 de carga segundo a EN 61851-1. Potência de carga da estação de carga configurável através de software. Sistema de gestão master-escravo dinâmico entre pontos de recarga com possibilidade de gestão de potência. Compatível com SIMON Electron Manager e com o acessório SPL. Coroa de LEDS 360° com indicação do estado por código de cores. Inclui TPV. Contador por tomada com certificado MID. Comunicações RS-485/Ethernet. Protocolo OCPP 1.5, 1.6 JSON e Modbus TCP. Inclui modem de comunicação 4G com antena. Invólucro de aço inoxidável IK10 e IP54 adequado para instalação em interior ou exterior, de 1390 x 340 x 180 mm e proteção antivandalismo de dupla segurança com chave do tipo bumping. Frontal de policarbonato com tratamento anti-risco. Sistema de segurança interno de desconexão da eletrônica em caso de abertura da porta. Proteção elétrica incluída por tomada: diferencial (RCD) autorearmável Classe A de sensibilidade 30 mA e termomagnético (MCB) Curva C. Acabamento padrão pintado em epóxi poliéster em pó de longa duração HYDECO.

### ACABAMENTO

Revestido a pó

### MATERIAL

Aço inox

### APLICAÇÃO

Câmaras municipais,Hotel,Estacionamento,Comércio,Via pública

### CLASSE ETIM

EC002883

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### MODEM DE COMUNICAÇÃO 4G

Incluido

### TIPO DE CONECTOR

2x tomada T2

### MEDIDOR DE ELETRICIDADE

Sim

### FREQUÊNCIA

50 Hz

### CLASSIFICAÇÃO IK

10

### INTENSIDADE (A)

32 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

### TIPO DE LINHA

Trifásico

### INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

### NÚMERO DE SAÍDAS

2

### TOLERÂNCIA (%)

10

### PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Não

### PROTEÇÃO RCBO

Sim, rearmável automático

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053420607

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
210.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
345.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
102879000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
39.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
39.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053420607

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
210.00

LARGURA DA EMBALAGEM
345.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1420.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
102879000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
39.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
39.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM