

Kit face avant pour 1 élément avec 1 prise schuko et chargeur USB intégré blanche brillant Simon 100

RÉF. 10020121-130



INFORMATION DE BASE

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Mécanisme et instructions

EC000007

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053232729	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 84.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053232729	VOLUME EMBALLAGE 178516.80
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 25.30	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LARGEUR EMBALLAGE 84.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.05
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM