Bastidor de 3 elementos Simon 100

REF. **10000930-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Bastidor pensado para ocupar hasta tres elementos. La instalación se puede realizar en sentido horizontal o en sentido vertical. Acabado en acero, con soporte para el resto del mecanismo. Utilizar, para limpiar el bastidor, un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. En ningún caso, utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro y puedan dañar el acero del bastidor. Este producto está hecho en acero pintado y presenta un grado de protección IP de 20, por lo que es perfectamente resistente a la acumulación de polvo diaria y a la humedad. Para un correcto mantenimiento de la pieza bastará con disponer en un intervalo de temperatura para su funcionamiento: 5 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C. Para su limpieza será suficiente con usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. La pieza se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008, es de tipo estándar y es un modelo apto para ser comercializado dentro del mercado de la CE.

MATERIAL

Acero

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor 3 elementos

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC002948

OBSERVACIONES

Viene con una funda protectora para preservar el aspecto durante el acabado

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

3 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.13

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.13

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053138601

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
88.00

LONGITUD EMBALAJE
230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1518000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.63

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM