

Luminária 720 Modular Advance M2 120 x 30 NW 1-10 V

REF. 72061120-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária 720 modular Advance translúcida 1-10 V. Oferece temperatura de cor neutro e um nível lumínico constante no tempo. É mais, caracteriza-se por ter uma vida útil de até 40.000 horas. Assim mesmo, possui um alto rendimento lumínico de 2500 lm/18W, o que significa que este produto é um bom exemplo de volta do investimento em curto prazo. A luminária é de cor branco, consta de controlo 1-10 V e pesa 4,9 kg. Assim mesmo, tem dimensões de 1195x295x60 mm e é adequada tanto para teto técnico como para perfilaria vista. Aconselha-se instalá-la em ambientes cuja temperatura máxima seja de 40°C. Esta luminária caracteriza-se por oferecer uma poupança energética elevado pela redução de pontos de luz até num 50%. Outro aspeto importante é que requer uma mínima manutenção, pois, de facto, não é preciso nem repor as lâmpadas nem limpar a luminária.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

139 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

2500 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2500 lm/18W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

18 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053124833	VOLUME EMBALAGEM 0.23
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 65.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 5.56
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 5.56	LARGURA DA EMBALAGEM 300.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 5.00
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 5.00	COMPRIMENTO EMBALAGEM 1200.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM