# Kit caja de suelo regulable para pavimento 8 elementos con 2 enchufes dobles, 1 SAI doble y 2 placas con 1 conector RJ45 Cat.6A FTP gris Simon 500 Cima

REF. **52007401-030**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

De la serie Simon 500 Cima proviene este kit con caja de suelo regulable para pavimento y 8 elementos con 2 enchufes dobles, 1 enchufe doble SAI y 2 placas con 1 RJ45 Cat.6 FTP. En formato base Franco-Belga y clipaje RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Acabado en gris, con 3 bases dobles (2 para circuito estándar y 1 para SAI). A la hora de instalar, ten en cuenta que el tipo de embornamiento es por corte (1 click®). Para completar una instalación correcta de este producto, se debe combinar con una cubeta de plástico (de referencia 52052104-035).De manera opcional, recomendamos combinar con una tapa embellecedora de enrasamiento (referencia 52053104-035) en caso de que no se instale el mismo revestimiento del suelo. Este kit está especialmente pensado y diseñado para montaje en suelo de pavimento aunque también es válido para una instalación en suelo técnico. Fabricados con distintos materiales metálicos que tienen propiedades autoextinguibles y libre de halógenos. En caso de incendio, obtendrá la máxima protección.

## ACABADO

Gris

## COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA

## CLASE ETIM

EC000024

## MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

## OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con una cubeta de plástico (ref.52052104-035) o con una cubeta metálica (ref.52052204-033). Opcionalmente, puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053104-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

# INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

### NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
8

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento rápido

### CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
RJ45

### COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

### NÚMERO DE CONECTORES
2

### CONECTORES RJ45
Si incluidos

### TIPO DE CONECTOR
6A FTP

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

### OBTURADOR DE POLVO
Sí

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

### FORMATO
Franco-Belga

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK
08

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP4X

### ENLAZABLE
Si, las bases para un mismo circuito se suministran enlazadas entre ellas.

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### CARGA MÁXIMA (KG)
1300kg

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
8 módulos

### NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

### TIPO DE PLACA
Plana

### RAL
7011

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 265 mm

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
10

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

NÚMERO DE TOMAS DE CORRIENTE UPS

1

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

0

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

2

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante fijación de garras sobre la cubeta de pavimento (suministradas en la caja de suelo)

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plastic and metallic

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Especialmente diseñado para ser instalado en suelo de pavimento aunque también es apta su instalación en suelo técnico

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

## NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053112311

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.20

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053112311

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
186.00

LONGITUD EMBALAJE
282.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3933900.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM