

Proyector 640.31 Superficie WW CRI92 Wide Flood Blanco

REF. 64031030-493



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de superficie y en acabado blanco de la serie Simon Proyectores 640.31. Cuenta con óptica Wide Flood y Ecorrae de categoría B. Además presenta una temperatura de color de 3000 K y una intensidad lumínica de 1000lm/16w. Su vida útil es de, aproximadamente, 30.000 horas funcionando a 25°C, aunque es perfecto para utilizar en estancias cuya temperatura no sea superior a los 35°C. Cuenta con una frecuencia de 50/60Hz así como con un control a través de On/Off y su fuente de alimentación es de 120-240V. Perfecto para instalar en superficie, sus dimensiones son de 145 mm de alto por 100 mm de diámetro y su peso es de 0,8 kg, aproximadamente. La gama de proyectores Simon 640.31 está formada por proyectores fabricados en aluminio y con acabado en dos colores diferentes (blanco y negro) que sirven para iluminación general o puntual en espacios de retail y también en museos y exposiciones.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

92

LÚMENES (LM)

1000 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1000 lm/16W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

16 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

63 lm/W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141083

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3718000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053141083

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

130

PESO NETO EMBALAJE

0.814

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

130

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.938

LONGITUD EMBALAJE

220

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.814

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT