

Placa embelezadora com indicador de tensão de 1 elemento branco Simon K45

REF. KL05/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora com indicador de tensão de 1 elemento, em acabamento cor grafite e pertencente à série Simon K45. Esta placa é ideal para instalar em superfície e de forma encastrada e em lugares com uma temperatura entre os 5 e os 60°C, aproximadamente, ainda que é verdadeiro que é capaz de chegar a suportar temperaturas maiores. Cumpre com a norma europeia UNE-EN 61.000-3-3:2009 e é fabricada com componentes metálicos. As suas dimensões são de 45 x 45 mm e para limpá-la, só terás que passar-lhe um pano suave e seco, sem ter que recorrer a utilizar nenhum pano nem detergente abrasivo que contenha cloro. A série Simon K45 oferece-te placas planas e inclinadas que facilitam a conetividade, te oferecendo assim uma solução completa e de contrastada qualidade. Todas as placas pertencente à série Simon K45 admitem qualquer conetor do mercado e além disso são placas com cobertura contra poeira de fecho automático, que contribuem a manter inalteráveis os parâmetros de transmissão e também contam com uma área de rótulo ou colado da etiqueta identificativa.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa com indicador de tensão e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

RAL

9003

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 61.000-3-3:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.04	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436035522	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.37
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.36
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	