

Juego de 2 garras para fijación en mobiliario de perfiles de aluminio Ofiblock Line Simon K45

REF. KSF7



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Juego de dos garras para fijación en mobiliario de perfiles de aluminio Ofiblock Line de la serie Simon K45. Estas garras, necesarias para instalar los perfiles en los muebles están fabricadas en acero galvanizado. Se trata de un material de máxima calidad y una seguridad extrema. Una característica a tener en cuenta es que estas garras permiten la fijación del conjunto con el perfil Ofiblock Line sin ningún tipo de restricción de grosor del mueble en cuestión. Además, soporta elevadas temperaturas, lo que asegura que la seguridad durante el funcionamiento de los aparatos eléctricos es máxima. Concretamente, puede soportar hasta +60 grados centígrados de temperatura. La serie Simon K45 es muy versátil, ya que en su catálogo incluye todo tipo de perfiles y accesorios para poder instalar los productos de la casa en el mobiliario, paredes o, incluso, suelo técnico. Además, cuenta con muchísimos acabados actuales y modernos, convirtiéndose en una solución perfecta para infinidad de espacios.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Perfil de aluminio Ofiblock
Ofiblock Line Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Juego de 2 garras para fijación
en mobiliario y manual de
instalación.

CLASE ETIM

EC002649

OBSERVACIONES

Permite la fijación del conjunto+perfil Ofiblock Line sin ningún tipo de restricción de grosor del mobiliario

INFORMACIÓN TÉCNICA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 10 y 50 mm

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante la colocación de los tornillos sobre las garras y posterior enlazado de las mismas sobre la guía DIN trasera existente en el perfil Ofiblock Line.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8421053091982	0.054	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	337500
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053091982	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.054
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
337500	60	0.054
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	75	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.054	75	