Base de tomada francesa 16 A 250 V~ com obturador de segurança, indicador luminoso e lig. de bornes por parafuso preto Simon K45

REF. **KLS02/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada modelo KLS02/14 das série Simon K45 desenhado possa ser adequado para todo o tipo de superfícies. Trata-se de um elemento de tomada de corrente de formato francesa com tipo de ligação de bornes por parafuso rápido e simples, apresenta acabamentos em tonalidades de cor preto. Este modelo de base de tomada está desenhado com elementos metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos garantido a segurança perante propagação de chama e emissão de fumos. É adequado para instalações elétricas que ofereçam números de intensidade de 16 Amperes e de voltagem de 250 Volts para todo o tipo de ambientes de trabalho. Elemento de dimensões de 45x45 mm e profundidade de 39mm, oferece obturador de segurança e uma eficaz função sinalizadora através de indicadores luminosos. Facilita uma instalação e ancoragem simples, ideal para um grande amplo sistemas elétricos com todas as garantias e certificação de segurança profissional

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e indicador luminoso

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar pino sobresselente, no caso de dano ou extravio, através da referência AC33/6

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO
Francesa

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
7021

NÚMERO DE TOMADAS
1

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
12

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.ª 50012088-038

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas / saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
121251.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053123478

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
49.00

LARGURA DA EMBALAGEM
101.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
245.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1212505.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.52

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.52

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM