

Trappe à profondeur réglable sur 2 modules S pour installation dans un faux plancher couleur graphite Simon CIMA

RÉF. SF210/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Divers

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

4

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1400kg

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 155 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436052567

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

100.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

190.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

175.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

1.15

POIDS NET DU PRODUIT

1.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436052567

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

100.00

LARGEUR EMBALLAGE

190.00

LONGUEUR EMBALLAGE

175.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3.33

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.15

POIDS NET EMBALLAGE

1.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM