

Conetor USB 2.0 Tipo A fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K128B/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Marca Simon, trabalha de maneira contínua para obter os melhores resultados com seus produtos. Tanto na segurança das pessoas, como dos equipamentos. Para isso utiliza materiais à prova de fogo e autoextinguíveis, e rádios de curvatura em suas caixas e elementos que utilizem instalados para garantir a não existência de ondas eletromagnéticas que gerem interferências. Este é um conector USB (Universal Serial Bus). A marca Simon trabalha com os melhores materiais num bus padrão que define os cabos, conectores e protocolos usados para ligar, comunicar e prover de alimentação elétrica entre computadores, periféricos e toda a classe de dispositivos eletrônicos. Conector USB 2.0 Tipo A fêmea com placa embelezadora. Acabamento branco Simon K45. Ligação de bornes por parafuso. Colocação por Inserção. Comprimento máximo recomendado de cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratos) e 2,2 metros para dispositivos high-speed (impressoras, discos duros). Para mais informação consultar folha de instruções do produto. Placa Individual de 1/2 elemento, 1 módulo. Adequado para superfície e encastrar. Fiação de 0,2 a 0,5 mm. Resiste temperaturas de 5 a 40° C e de -25 a 50° C. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Dimensões 22,5x45 mm. Fácil limpeza e manutenção. Recomenda-se não usar detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector USB 2.0 Tipo A fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 5 metros para dispositivos low-speed (teclados, ratos) e 2,2 metros para dispositivos high-speed (impressoras, disco rígidos). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

REVISÃO

2.0

TIPO DE CONECTOR

USB

NÚMERO DE CONTATOS

5

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

USB

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

RAL

9003

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

5

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064799	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	0.012
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8426436064799	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0.023
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	50	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	42	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50	