

Downlight Simon Arch Encastrable Rond 3000 K Flood grand angle 1-10 V Blanc

RÉF. 91551003-300



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

116x224x171 mm

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DIRECTIONNEL

Oui

LUMENS (LM)

600 lm

CLASSIFICATION IP

IP43

DRIVER INCLUS

Oui

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

OPTIQUES

Wide Flood 60°

RAL

9016

L70 (°C)

100000h à 25°C

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L90 (°C)

30000h à 25°C

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

CONTRÔLE

1-10 V,

TYPE DE COULEUR

NW


PUISSANCE (W)

9 W

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

111 lm/W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Surface, Trimless

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8436547035083	POIDS NET DU PRODUIT 0.72	LONGUEUR EMBALLAGE 224.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8436547035083	VOLUME EMBALLAGE 4528125.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 116.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.99
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.90	LARGEUR EMBALLAGE 171.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.72
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM