

Diferencial de 25 A e 30 mA de 3 elementos com placa embelezadora branco Simon K45

REF. KF04C/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Diferencial de 25A e 30 mA de 3 elementos com placa embelezadora e acabamento em branco correspondente à série Simon K45. A peça tem dimensões de 135 x 45 mm e uma profundidade de 82 mm. É adequada para instalar tanto em canais de encaixe direto (parede), minicolunas (chão), colunas (teto), Ofiblocks e Teleblocks (móveis) da gama K45 com 3 mecanismos de capacidade. Não obstante, não recomenda-se instalar este diferencial em caixas de parede, caixas de solo nem gama de envoltentes metálicos Simon K45. Neste caso, o melhor é que se combine com o magnetotérmico de encastrar K107A/9. Este produto consta de um módulo e meio e apresenta ligação de bornes por parafuso. Consta de componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, um material que garante a não propagação do fogo perante um eventual incêndio. Para a sua limpeza, use uma camurça suave e seca.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Colunas, minicolunas, Ofiblocks, Teleblocks e calhas perimetrais de encaixe direto de mecanismos Simon K45 com uma capacidade mínima para 3 mecanismos K45.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Diferencial 25 A, placa embelezadora e adaptador para envoltente Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

OBSERVAÇÕES

A sua instalação não é adequada em caixas de parede, caixas de chão nem gama de envoltentes metálicos Simon K45. Neste caso deve combinar-se com o magnetotérmico de encastrar K107A/9

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 25 mm

DISPONÍVEL EM

Magnetotérmico bipolar de 10 A e 16 A

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

10000 A (com fusível anteposto)

CLASSE

AC

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

DIN

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

25 A / 30 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo e meio

ALIMENTAÇÃO (V~)

125/230 V~

RAL

9003

VERSÃO

Triplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua instalação é adequada em calhas de encaixe direto (parede) minicolunas (chão), colunas (teto), Ofiblocks e Teleblocks (móveis) da gama K45 com 3 mecanismos de capacidade

REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (2 bornes por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.29

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.29

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436042797

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
95.00

LARGURA DA EMBALAGEM
135.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
230.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2949750.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
1.45

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.45

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM