

Conetor 3RCA fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K105B/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Especialmente indicado para instalação em salas de reuniões, salas de misturas, etc., o conector 3RCA fêmea da Simon K45, é adequado para transmissão tanto de áudio como de vídeo graças aos seus 3 conectores: vermelho (áudio direito), amarelo (áudio esquerdo) e branco ou preto (vídeo). Com placa embelezadora e acabamentos em Alumínio, pode instalar-se em superfície ou encastrada, com ligação de bornes por parafuso. O conector 3RCA junto à placa embelezadora, admitem um comprimento máximo de cablagem de 20 metros e uma secção de cabo de 0,2 a 0,5 mm. Fabricado com materiais de termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, protege sua divisão da propagação de chama e toxicidade de fumo em caso de incêndio; atingindo uma temperatura máxima entre -25°C e 50°C. Graças a seu conector 3RCA com placa embelezadora, Simon K45, proporciona-lhe a máxima funcionalidade para que sua zona de trabalho conte com a melhor qualidade multimédia.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector 3RCA fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 20 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

RCA

NÚMERO DE CONTATOS

9

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

RCA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

9

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064713	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.01
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436064713	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.02
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	