

Canal PVC de 2m 130x55mm con 2 compartimentos para funciones K45 color blanco

REF TK12102/9



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados, además de combinarse con funciones K45

ACABADO

Blanco

MATERIAL

PVC

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

RAL

9003

DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 compartimentos

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

120°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

VERSIÓN

2 compartimentos

PROFUNDIDAD (MM)

55 mm

DIMENSIONES (MM)

130 x 55 x 2000mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Con colisos cada 25cm para acceso de tornillería

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

1.625 KGM

PESO BRUTO

1.625 KGM

EMBALAJE

12

ALTO EMBALAJE

190 MMT

ANCHO EMBALAJE

157 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

2020 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

60256600 MMQ

PESO NETO

19.5 KGM

PESO BRUTO

19.5 KGM

EAN EMBALAJE

8426436028005