

## Simon SM34 Posto de Carregamento de Parede com Tomada T2 Monofásico 7,4 kW

REF. 0650041-000



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Posto de recarga SIMON Série SM34 RESIDENTIAL, de montagem em parede. Tomada tipo 2 com bloqueio de conector para evitar sua extração. Potência máxima por tomada de 7,4 kW (Monofásico 230 V, 50 Hz) configurável para potências inferiores mediante seletor de potência manual. Modo 3 de carga segundo EN 61851-1. Dispõe de toroidal interno para obtenção de estatísticas em caso de conexão com APP Bluetooth. Sem proteções elétricas, a incluir externamente. LED RGB indicador de estado por código de cores na parte frontal. Compatível com acessório Electron Manager para gestão de potência e de usuários em instalações comunitárias. Comunicação RS485 para gestão mediante Electron Manager. Compatível com acessório leitor de cartões RFID ISO 14443A/Mifare – 13,56 MHz. Compatível com acessório modulador de potência para gestão dinâmica em relação ao consumo da residência. Invólucro de ABS IK10 e IP54 apto para instalação em interior ou exterior, de 264 x 235 x 150 mm. Acabamento padrão SIMON.

### ACABAMENTO

Grafite

### APLICAÇÃO

Residências

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ponto de carregamento, instruções e suporte de montagem.

### MATERIAL

### AMBIENTE DE OPERAÇÃO

Residências

### CLASSE ETIM

EC002883

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IK

10

### INDICADOR DE ESTADO MODO 3

Sim

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

2,5 - 10 mm<sup>2</sup>

### INTENSIDADE (A)

32 A

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-30 - 50 °C

### TIPO DE CONECTOR

Tomada Tipo 2

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

### NÚMERO DE SAÍDAS

1

### FREQUÊNCIA

50 Hz

### TIPO DE LINHA

Monofásico

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Fixação de parede por suporte.  
Adequado para piso com base  
de acessórios

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED\*1 |  
EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 |  
ETSI EN 300 328 v2.2.2\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053301197                  | 2.70                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 11379555.00                 |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053301197                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 2.70                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 165.00                             | 2.70                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 2.70                           | 237.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 291.00                             |                             |