

Luminaria pared 707.31 2L WW Difussed Blanco

REF. 70731130-883



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon trabaja de forma permanente generando nuevos diseños y soluciones a los profesionales. Una Empresa que le permite solventar todas las necesidades de iluminación sin perder la capacidad de continuar estudiando diferentes y más novedosas alternativas. De esta forma, la familia de luminarias de pared 707 proporciona una iluminación de ambiente, para zonas tales como pasillos y recepciones. Se trata en este caso de una Luminaria de pared 707.31 2L, rectangular, que ofrece un haz de luz difuso, ideal para espacios donde el confort visual sea la prioridad. Temperatura del color 3000 k WW. Óptica Flood DIFFUSED. Categoría A. Para empotrar en la pared. Se acompaña de los elementos necesarios para instalarla (tacos y tornillos). Su larga vida no depende de la cantidad de encendidos y apagados, lo que redundará en el ahorro que significa no tener que cambiar constantemente las luminarias. Durabilidad 30.000 h a 25°C. 12 W 230 V 50 Hz. Encendido ON-OFF. Peso 0.45 kg. Color Blanco. Dimensiones 120x75x60 mm

APLICACIÓN

Iluminación de ambiente

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 Hz

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

670 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

LÚMENES/W

670 lm/12W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

ÓPTICAS

Diffused

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

70-70°

POTENCIA (W)

12 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

30.000 h


CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

56 lm/W

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053109977	KGM	1.35
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053109977	DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	100.00	0.52
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	150.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.52	90.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.52	MMT	