

Comutador 16 AX 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27211-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um comutador 16 AX 250V~ que destaca por sua usabilidade, um dos produtos estrela dentro da categoria de mecanismos de comando da série Simon 27 Play. Com acabamento em branco, o artigo tem dimensões de 45x45 mm e é adequado para superfície e encastrar. Trata-se de um comutador basculante que, além disso, admite a possibilidade de substituir o acabamento da tecla que inclui. Neste sentido, os utilizadores têm a sua disposição um total de 7 acabamentos adicionais. O artigo foi fabricado em escrupuloso cumprimento com o regulamento e contém elementos de metal com isolamento em termoplástico sem halogéneos. Por sua vez, o embelezador está elaborado em plástico termoestável. A coleção Simon 27 Play propõe um conceito para redecorar espaços totalmente diferente ao convencional da mão de seu amplo surtido de mecanismos dotados das funções eletrónicas mais inovadoras.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 7 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251881

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1201200

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.032

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.032

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035672

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

52

LARGURA DA EMBALAGEM

105

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1201200

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.325

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM