

Projeto 615 carril 2700K Wide Flood branco DALI

REF. 61500330-482



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

90.00

LÚMENS (LM)

2000 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS/W

2000lm/ 25W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

DRIVER INCLUÍDO

Sim

ÓTICAS

Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

L90 (°C)

50 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

25 W

CONTROLE

DALI

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

80 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico regulável

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053207208	0.64	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	4400928.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053207208	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.85
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	84.00	0.64
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.85	177.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	296.00	