


Luminária de Superfície/Suspensa 1600mm DALI Branco Opala CRI80 4000K

REF. 86542330-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária linear de superfície/suspensa de 1.600mm, em acabamento branco com ótica opala e uma excelente reprodução cromática IRC>80. Também disponível em preto e em versão IRC>80 3000K. Com potência de 60W, oferece um fluxo luminoso de 5.570 lm, ideal para iluminação geral em escritórios, lojas, corredores ou espaços residenciais que exijam uma luz uniforme e de qualidade. O sistema para controlar este mecanismo é o DALI, um sistema baseado num padrão internacional que possibilita a compatibilidade total entre diferentes equipamentos através de um sistema mestre-escravo. O logótipo DALI representa que o produto se baseia neste sistema para o seu controlo.

Outra característica que podemos mencionar, quanto à sua vida útil, é que é de 50.000 horas (L70B10), portanto o lógico é que, se mantida numa boa média entre -20°C e +35°C, a luminária dure muito mais tempo. E em perfeitas condições. Suas dimensões são de 1685x50x75mm, fabricada em alumínio e com proteção IP40, indicada para uso interno.

Este produto conta com o seguinte número de referência: 86542330-884. Aqui poderá consultar todas as suas características quanto a dados logísticos, manuais de instalação, informação técnica e outros detalhes do produto.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Alumínio

APLICAÇÃO

Educação,Healthcare,Escritório,Comércio

OBSERVAÇÕES

Luminária linear branco de 1.600mm com ótica opala, IRC>80 4000K e sistema regulável DALI, entregando 5.570 lm para uma iluminação uniforme e de longa duração (50.000h) em qualquer espaço.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20...+35

CONTROLE

DALI

CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

TIPO DE COR

WW

ÓTICAS

Geral

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61547:2023 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	LARGURA DA EMBALAGEM
0.00	0.00	0.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00	KGM	0.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0.00	8431715335637	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	0.00	0.00