


Placa embelezadora para entrada de tubo ou buçim de 22 mm de diâmetro de 1 elemento branco Simon K45

REF. K19/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora para entrada de tubo ou bucim de 22 milímetros de diâmetro. Só é de um elemento e aposta por um discreto, simples e bonito acabamento em cor branco. Pertence à série Simon K45. Cabe destacar que não se inclui o bucim, que teria que o comprar por separado em caso de ser necessário. Se precisar de aumentar o diâmetro de acesso é possível extrair o pré-corte e incrementar o dito diâmetro até 29 milímetros ao todo. Esta é a versão individual da placa embelezadora, que tem meio-módulo e nenhuma função sinalizadora. Pode-se instalar sobre superfície ou encastrada. suas medidas são de 45 x 45 milímetros e uma profundidade de 8,5 milímetros. Foi fabricada a partir de componentes termoplásticos, sem halogéneos, que evitam a propagação de incêndios e cuja toxicidade, em caso de emissão de fumos, é mínima. Graças a estes materiais, a placa suporta temperaturas extremas, que vão desde os -5 até os +60 graus centígrados.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para entrada de tubo ou bucim

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o bucim (deve ser adquirido em separado). Em caso de necessitar de um maior diâmetro de acesso, o pré-corte pode ser extraído e aumentar o diâmetro para 29 mm.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Versões de placas que oferecem acesso direto de cablagem, combinação de cablagem separada e através de calha de 20 x 30

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

RAL

9003

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436036659	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 45570.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.18
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.18
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	