

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo 1 elemento para 2 RJ45 compatibilidad otros fabricantes aluminio Simon 500 Cima

REF 50000189-033



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE CON CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Serie KM8 Keystone, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, BeldenCDT® Serie Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Serie Netkey, Ortronics® Serie Clarity TechChoice Keystone, Rit®, Systimax® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone I y II.

FORMATO

RJ45

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Flat

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

CONECTOR RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Individual

PROFUNDIDAD (MM)

11 mm

DIMENSIONES (MM)

50 x 50 x 11

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 50173-1:2018+EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.028 KGM

PESO BRUTO

0.028 KGM

EMBALAJE

20

ALTO EMBALAJE

88 MMT

ANCHO EMBALAJE

123 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

136 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.472 DMQ

PESO NETO

0.56 KGM

EAN EMBALAJE

8421053095065