

## Kit dentro de la mesa personalizable con tapa doble apertura cepillo, cargador 4xUSB, 6 schukos y 4 elementos vacíos blanco Simon 400

REF 46623000-130



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

#### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

#### ACABADO

Blanco

## MATERIAL

Metal

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfiles precableados, envolvente, garras de fijación, derivación en T de 3 polos con 1 entrada macho y 2 salidas hembra y manual de instalación.

## DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble apertura

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS

4

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### FORMATO

Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)

16 A

### IP

IP30

**TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)**

+60°C

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**

4

**NÚMERO DE ENCHUFES**

6 bases para circuito de corriente estandar

**NÚMERO DE CARGADORES USB**

2

**PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS**

Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante cepillo

**DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)**

318 x 175 mm (± 2mm)

**TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN**

Keystone® I, II y Systimax®

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN**

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

**VERSIÓN**

12 elementos

**VOLTAJE (V~)**

250 V~

**PROFUNDIDAD (MM)**

127 mm

**DIMENSIONES (MM)**

338 x 185 x 127

#### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble apertura

#### INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA TAPA

2

#### ACCESO AL CABLEADO

Con cepillo

#### ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 20 y 40 mm

#### EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (according to standard IEC 60670)

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

#### ORIENTACIÓN DE LA APERTURA

A 45° y 135°

#### DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

#### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

#### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

O produto é fornecido com todo o material necessário para a sua instalação.

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el apriete de mordazas existentes en el soporte de fijación.

#### DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble apertura

#### INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

3.4 KGM

#### PESO BRUTO

3.4 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053273692

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

130 MMT

ANCHO EMBALAJE

215 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

345 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

9642750 MMQ

PESO NETO

3.4 KGM

EAN EMBALAJE

8421053273692