

# Conector RJ45 AMP® de categoría 5e UTP Simon 75

REF. 75540-39



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conector RJ45 AMP® categoría 5e UTP Simon 75, diseñado para instalaciones de cableado estructurado en redes de voz y datos que requieren una transmisión estable y eficiente. Una solución fiable para entornos residenciales y profesionales donde la calidad de conexión es esencial. Su sistema de conexión por inserción IDC permite una terminación directa del cable sin soldadura, facilitando una instalación rápida, segura y precisa. Incorpora 8 contactos para garantizar una correcta transmisión de señal en redes Ethernet Cat 5e. Compatible con múltiples series Simon, se integra con armonía en cualquier proyecto, combinando rendimiento técnico, seguridad y durabilidad gracias a sus componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector RJ45 AMP

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Instalaciones de voz y datos

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA

(MM)

3.3

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

Sí

### REVISIÓN

Categoría 5e

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### CONECTORES RJ45

1

### TIPO DE CONECTOR

RJ45

### NÚMERO DE CONTACTOS

8

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

RJ

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### ENLAZABLE

No

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### MONOBLOQUE

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

8

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### GARRA

Sin posibilidad

### EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Insertión

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053033562

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1517738.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053033562

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.07

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

81.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.08

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

82.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

90.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

