

818.36 1415mm carril trifásico 4000K Opal On-Off CRI90 Negro

REF. 81836038-794



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal individual LED 818 para carril trifásico con adaptador orientable, con cuerpo de aluminio extruido y acabado en color negro. Longitud de 1415 mm, equipada con difusor opal y módulo LED de 4000K con índice de reproducción cromática CRI90. Ofrece un flujo luminoso de 3550 lm con una potencia de 43W y una eficiencia de 84 lm/W. Control On-Off, alimentación 220-240V, ideal para oficinas, comercios y espacios interiores donde se requiere una iluminación funcional y cuidada.

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonato

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

OBSERVACIONES

Incluye los accesorios de instalación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA	DRIVER INCLUIDO	LÚMENES/W
50 - 60 Hz	Sí	84
CLASIFICACIÓN IP	CLASE ELÉCTRICA	PASOS DE MACADAM
IP20	Tipo 1	<3 SDCM
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	L70 (°C)	DISTANCIA MÁXIMA SUSPENDIDA (MM)
0...+35	50.000 h a 25°C	-
ALIMENTACIÓN (V~)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	ÓPTICAS
220/240 V~	120°	Opal
TEMPERATURA DE COLOR (K)	TIPO DE COLOR	FACTOR DE POTENCIA (Φ)
4000K	NW	0.9
CONTROL	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	POTENCIA (W)
On/Off	84	43 W
CRI	LÚMENES (LM)	VIDA ÚTIL
90.00	3550	50.000 h

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60598-2-2:2023 used in conjunction IEC 60598-1:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 61547:2023 | EN 62493:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:201

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053378274	4.07	1430.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	3.49	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	33176000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053378274	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	4.07
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	160.00	3.49
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	145.00	KGM