

Kit personnalisable avec couvercle 2 ouvertures et ailettes, 2 schukos et 6 éléments vides blanc S400 Indesk Duo

RÉF. 47401000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le design le plus innovant avec la maximum de sécurité est présent dans le kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à deux ouvertures et ailes, deux prises schuko et six éléments vides en couleur blanche de la série Simon 400 Indesk Duo. Avec la meilleure qualité au meilleur prix, cet élément a une intensité (16 A), une tension (250 V~), une résistance d'isolation (>5 MO à 500 V), un connecteur (Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm) et une rigidité diélectrique (sans perçage ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute). Avec ce dispositif, particuliers et professionnels sont en sécurité en cas d'incendie dans l'installation électrique grâce à l'enveloppe en acier peint, profilé en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes avec lesquels il a été conçu. Il est adapté pour un encastrement dans du mobilier et doit être combiné avec les fonctions de Simon 400 Indesk Duo.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

6

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053197295

POIDS NET DU PRODUIT

2.45

LONGUEUR EMBALLAGE

200.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053197295

VOLUME EMBALLAGE

9990000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

370.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.45

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM