

Downlight 725.25 NW Comfort High Flux

REF. 72525030-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para los que necesitan una iluminación general de interiores Simon os propone esta Downlight 725.25 NW Comfort High Flux. Una luminaria que lleva instalada una óptica General para lograr la homogeneidad lumínica perfecta. Sus dimensiones son de 230 milímetros de diámetro y de 65 milímetros de altura. Una solución para empotrar y aportar una luz neutra de 4000° K sin molestos parpadeos ni aberraciones cromáticas durante un mínimo de 30.000 horas.

La serie Downlight 725 Comfort también destaca por su gran eficiencia energética, esto lo podemos observar en esta luminaria que aporta 3400° K con solo 37 W de potencia eléctrica. El sistema de control elegido para este producto es de ON-OFF.

El intervalo de temperatura es de -10°C a 35°C y su ecorrae es de categoría B. Una luminaria de grandes prestaciones con todas las garantías de calidad que te ofrece Simon.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

3400 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

3400 lm/37W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

NW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,9 lm/W


POTENCIA (W)

37 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089668

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

7727733.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089668

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.02

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

117.00

PESO NETO EMBALAJE

0.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

257.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.02

LONGITUD EMBALAJE

257.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT