

Comutador para cartão com 2 microinterruptores e indicador luminoso 250 V~ alumínio Simon 75

REF. 75550-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador de 6A e 250V para cartão com 2 microinterruptores. É de cor alumínio e também o podemos encontrar disponível nos seguintes acabamentos: grafite, bronze, cinza, marfim e branco.

Tipo de ligação rápida de bornes. Admite uma secção de cabo de 0,5 mm. Foi fabricado por componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezadores termoplásticos. Para uma adequada limpeza deste componente, recomenda-se evitar produtos abrasivos que contenham cloro e utilizar um pano seco e suave.

Incorpora indicador luminoso de 1mA de consumo e pertence à gama de mecanismos de comando especiais da série Simon 75.

Considerações importantes na hora da sua instalação: Ter em conta que recomenda-se a instalação combinada com um contactor/relé. Em caso de não o fazer, a intensidade máxima do comutador é de 6A (2A indutivos). Para colocar corretamente o espelho, devem romper-se as abas do mesmo.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e tampa

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Deve ser instalado um contactor à saída do mecanismo. Se isto não for feito, a corrente máxima do interruptor é de 10 A resistivo (1,5 A indutivo). Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 (1,5 ind.) A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Card

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Faston

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.08	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053048603	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
1517738.00	5	0.39
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	82.00	0.39
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	83.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	223.00	