Kit Flash 90 composto por tomada elétrica modular suíça, carregador USB tipo C 20W e saída de cabeamento preto Simon 400

REF. **KR3380101/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 90 composto por tomada elétrica modular suíça para instalação em mobiliário com uma capa protetora opcional para permitir que seja fechada e ocultar as ligações quando não está a ser utilizada. Inclui carregador USB Tipo C de 20 W e saída de cabos com acabamento preto. Fornecido com uma abraçadeira de 20 cm de comprimento terminada com um conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 polos com uma âncora de segurança para facilitar a ligação e a desconexão seguras da rede elétrica sem interromper o fornecimento de energia. O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-fabricadas. Basta cortar o orifício no móvel onde o produto vai ser montado. Uma vez feito isto, ligue-o à rede elétrica para que funcione.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Solução montada e cablada com garras de fixação e acabamento em latiguinho de 20 cm, terminada em conector rápido de 3 polos, carregador USB tipo C de 20 W e derivador para agrupar todas as ligações elétricas num só circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Sim

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS
Tampa de proteção disponível (opcional) para proteger as ligações contra a entrada de pó e pequenos objetos

TIPO DE CONECTOR
Suíço

NÚMERO DE CONTATOS
3

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO
Suíço

CLASSIFICAÇÃO IK
07

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

RAL
9005

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
ø80 mm

CARACTERÍSTICAS USB
Charging

INTENSIDADE USB (A)
2,2 A

POWER DELIVERY USB
Sim

CARGA RÁPIDA USB
Sim

TENSÃO USB (V~)
9 V~

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
10...47 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Nenhuma ferramenta necessária

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO
Por aperto das garras incluídas no invólucro

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para embutir em mobiliário.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Por meio das garras fornecidas

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 |Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053430156

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.74

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053430156

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
120.00

LARGURA DA EMBALAGEM
130.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
252.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3931200.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.74

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM