

# Extension de 0,5 mètre pour colonne en aluminium à 2 faces ovales Simon K45

RÉF. ALK72P05/8



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Model of element for Pole for fastening to the floor reference ALK72P05 / 8, It is part of the range of products and components of the series Simon professional 500 Cima, suitable for different environments and installations work Professionals and domesticas. It is an extension, 0.5 Meters for pole for fastening to the floor of 2 sides oval Simon K45, with the maximum Guarantees of solidity and versatile for different systems for fastening. Manufactured in aluminium material, Available finishes in colour and tone metal. Measures 500 x 80 x 110 mm, suitable For elements of different kinds of surfaces and environments. Work professionals.

### FINITION

Métal

### COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

### CLASSE ETIM

EC000795

### MATÉRIAU

Aluminium

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Extension de colonne, capot avant, broches de connexion et vis

### REMARQUES

Pour assurer la robustesse de l'unité, il est uniquement possible de combiner une extension par colonne.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

2 faces (carré et ovale) et 4 faces

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Séparation au moyen des compartiments de la rallonge elle-même pour éliminer toute interférence électromagnétique possible et les erreurs de transmission entre les câbles électriques et les systèmes voix, données et multimédia.

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

### VERSION

2 faces (Ovale)

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION

Utilisation de broches de connexion

### SENS D'INSTALLATION

Vertical

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436050549

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

1.50

POIDS NET DU PRODUIT

1.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436050549

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

90.00

LARGEUR EMBALLAGE

120.00

LONGUEUR EMBALLAGE

540.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

5832000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.50

POIDS NET EMBALLAGE

1.50

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM