Profilé aluminium Ofiblock Line Compact pour 5 modules doubles blanche Simon K45

RÉF. **KFC110/9**



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock compact, 1 connexion à la terre, 1 plaque aveugle, 1 cache latérale avec entrée de câble directe, presse-étoupe, 1 cache latérale borgne, vis et manuel d'installation.

REMARQUES

Profil plus compact pour permettre la convergence de solutions énergétiques, voix et données et multimédia à une moindre profondeur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
disponible en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 éléments

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
10 modules

RAL
9003

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
Up to 2 cables for each side of the profile through the ACFC02/24 cover. On request, the side cover can be supplied machined according to the customer's requirements.

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE
Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

VERSION
5 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE
À travers les accommodation situés sur les faces du profiléé. Entrée pour connecteurs à connexion rapide, tuyau de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia à travers des plaques spécifiques.

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
En fixant le support choisi, puis en reliant le rail DIN arrière au profilé.

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour une installation sur des murs, du mobilier, des planchers techniques, des surfaces métalliques avec un aimant ou des rails DIN.

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436039032

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.48

POIDS NET DU PRODUIT
0.48

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436039032

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
59.50

LARGEUR EMBALLAGE
499.00

LONGUEUR EMBALLAGE
54.50

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1646700.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
1.06

POIDS NET EMBALLAGE
0.48

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM