

Plaque avec 3RCA Connecteurs femelles aluminium Simon K45

RÉF. K105B/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Especially suitable for installation in meeting rooms, doctors mixtures, etc., the 3RCA connector, female, K45, is suitable for transmission both audio and video thanks to its 3 connectors: Red (audio right), audio yellow (left) and white or black (video). With trim plate and finished in Aluminium, it can be installed in surface-mounted or recessed, with screw terminal connection. The 3RCA connector together with the trim plate, support a maximum length of cabling 20 meters and a cable section from 0.2 to 0.5 mm. Manufactured with thermoplastic materials and self-extinguishing halogen-free, protects your room of the flame spread and toxicity smoke in case of fire, reaching a maximum temperature of between -25 and 50°C. Thanks to its 3RCA connector with trim plate, Simon K45, gives you the maximum functionality to make it work area has the best quality multimedia connections.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur 3RCA femelle, pince de fixation de câble et fiche d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 20 mètres Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 0,2 à 0,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

RCA

NOMBRE DE CONTACTS

9

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1/2 éléments

FORMAT

RCA

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Single

NOMBRE DE FILS

9

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436064713	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 50.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436064713	VOLUME EMBALLAGE 0.01
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 50.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.02
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 42.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.02
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM