Profilé aluminium Ofiblock Line Plus pour 3 modules doubles noir Simon K45

RÉF. **KFP106/14**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Noir

MATÉRIAU
Métal

COMPATIBILITÉ
Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Profilé aluminium Ofiblock Plus, cadres centraux, séparateur de métal, 2 prises de terre, 2 plaques aveugles, capuchons, vis et manuel d'installation.

CLASSE ETIM
EC002759

REMARQUES
Profil avec une plus grande profondeur pour une distribution plus facile du câblage à l'intérieur du support et un rayon de courbure amélioré du câblage voix et données et multimédia.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
disponible en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS
4

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Assuré à cet effet par la fixation du séparateur de métal dans le rail

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
6 modules

RAL
7021

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
Up to 6 wires on each side of the bracket using plate K20/14. The bracket is supplied with modular sides for access to different types and quantities of wires.

ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE
Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

VERSION
3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation situés sur les faces du profiléé. Entrée pour tube ondulé ou presse-étoupe, connecteurs de connexion rapide, câbles de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia via des plaques spécifiques.. 4 câbles traversant chaque côté des cadres fournis avec le profilé (les cadres indicateurs sur les cadres de finition doivent être mécanisés)

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En fixant le support sélectionné et en reliant ensuite le rail DIN arrière dans le support (sauf possibilité de fixation directe avec les vis fournies avec le support)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation sur des murs, du mobilier, des planchers techniques, des surfaces métalliques avec un aimant ou des rails DIN.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le profil avec 4 vis pour une fixation totale.

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Le profil comprend des trous sur les côtés (châssis) pour permettre la fixation sans accessoires nécessaires.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436037359

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
2256408.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.56

POIDS NET DU PRODUIT
0.56

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436037359

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
363.00

LARGEUR EMBALLAGE
74.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2256408.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.57

POIDS NET EMBALLAGE
0.56

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM