

## Botoneira Regular 4 funções com acoplador KNX e regulador Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. 8400651-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

A Botoneira Regular com quatro funções com acoplador KNX e regulador Slide Controlo em cor branco é um dos produtos mais procurados da série Simon 82 Sense. Quiçá o motivo seja porque oferece a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones de nossa livraria. Com um tipo de ligação de bornes por inserção, admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 mm e um descarnado de cabo de 8 mm. Inclui acoplador, botoneira, Slide Controlo, cabo RJ12 e instruções e tem medidas de 55x55 mm. Esta botoneira foi fabricada com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico, materiais que a faz resistente a acidentes, bem como à deterioração de sua estrutura fruto de próprio passagem do tempo. Seu alimentação é de Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc), tem uma intensidade detalhada de 24,3 mA, o seu tipo de entrada é digital (livre de potencial) e funciona de maneira tátil.

## ACABAMENTO

Branco

## MATERIAL

Termoplástico

## CLASSE ETIM

EC000672

## SÍMBOLO

Dot

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

## OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS**  
2 elementos

**FUNÇÃO INDICADORA**  
Sim

**SECÇÃO DE CABO DE ENTRADA ADMITIDA (MM)**  
De 0,5 a 2.5 mm

**INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)**  
6

**TIPO DE ENTRADA**  
Digital, livre de potencial

**INTENSIDADE (A)**  
24,3 mA

**CLASSIFICAÇÃO IP**  
IP20

**MANUTENÇÃO**  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)**  
24 Vcc

**TIPO DE MECANISMO**  
Tátil

**FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)**  
0 - 45 °C

**ALIMENTAÇÃO (V~)**  
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

**PROTOCOLO**  
KNX

**BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO**  
Sim

**UMIDADE RELATIVA**  
De 20 a 85% (sem condensação)

**CONTROLE DESLIZANTE**  
Sim

**FEEDBACK COM SOM**  
Sim

**FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)**  
25 - 70 °C

**FEEDBACK COM VIBRAÇÃO**  
Sim

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)**  
De 0,5 a 0,8 mm

**TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS**  
Por inserción

**DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)**  
8

**GARRA**  
Opcional

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA**  
Universal

**TIPO DE INSTALAÇÃO**  
Apto para superfície e para encastrar

**TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1**  
Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053129272                        | 0.17                               | 120.00                      |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.17                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 806880.00                   |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053129272                      | MMQ                         |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| MMT                                  | 1                                  | 0.17                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                                 | 82.00                              | 0.17                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| MMQ                                  | 82.00                              | KGM                         |