

**Plaque inclinée voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 de fibre optique
duplex SC blanche Simon K45**

RÉF. K74/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Plate of voice and data tilted plate without dust shutter. This plate Simon is a single element, for a connector of fiber optics SC duplex. It has a discreet finish is white in colour and belongs to the series Simon K45. Specifically is the individual version of half an element, the dimensions of the product are 45 x 45 millimetres, with a depth of 25 exact millimetres. To be able to combine the plate of voice and data Simon in vertical enclosures, such as columns and mini-columns, it is essential to use the 90 ° positioner Simon reference (K66). In this way it is possible to guide the plate into a vertical position. This plate Simon K45 is manufactured in a safe thermoplastic material, which has no free. Thanks to this type of components, Simon products support extreme temperatures, being the highest up to + 60 degrees centigrade. Are also versatile for up to its installation, as it can be installed both on the surface-mounted and flush mounted.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

RJ45

RAL

9003

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

CLASSIFICATION IP

IP20

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Ajustement direct du connecteur sur la plaque voix et données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs SC duplex fibre optique

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs SC duplex fibre optique

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436025783	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 45570.00	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.20
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.20
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM