

## Registre plastique ajustable 1xCima ou 2xK45

RÉF. 52052101-035



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Grey

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre et couvercle de protection avec manuel d'installation

#### CLASSE ETIM

EC000114

#### MATÉRIAU

Plastique

#### REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 1 module double , couleur grise (réf.52050001-035) ou graphite (réf.52050001-038).

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

#### PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### CLASSIFICATION IK

08

### NOMBRE DE MODULES

1 module double

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

220 x 172,2 mm

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

4

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### VERSION

1 module double

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

### VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bol avec 4 vis pour une fixation complète.

### TYPE DE FIXATION

À l'aide de vis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053101711       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.77                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>230.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053101711              | VOLUME EMBALLAGE<br>3.45         |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>DMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>75.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.77 | LARGEUR EMBALLAGE<br>200.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.77      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

