

## Kit avant pour 3 modules avec 2 prises Schuko et 1 prise R-TV + SAT unique avec 1 connecteur RJ45 blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020303-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Ce kit avant pour trois modules comprend deux prises Schuko, une prise R-TV + SAT unique ainsi qu'un connecteur RJ45. Il est de couleur blanche, possède une finition brillante et fait partie de la série Simon 100. Les prises Schuko se raccordent en toute facilité à l'aide d'un système de bornage à déplacement d'isolant. La prise R-TV + SAT dispose, quant à elle, d'un système de bornage à vis. Les prises Schuko conviennent aux installations alimentées à une intensité maximale de 16 A, tandis que la prise R-TV + SAT est alimentée conformément à la réglementation ICT. Ce kit peut être actionné à l'aide d'un bouton-poussoir à bascule ou par insertion. Il est conçu pour fonctionner à une tension de 250 Vca. De plus, pour un entretien correct, veillez à faire fonctionner le kit à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant -25 °C à 50 °C. Enfin, le kit a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50083-2:2012\*4, EN 50581:2012, IEC 60603-7-4:2010\*5 et IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1.

#### FINITION

Blanc brillant

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

#### CLASSE ETIM

EC000007

#### MATÉRIAU

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

### FONCTION INDICATEUR

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

### MONOBLOC

Oui

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### VERSION

3 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053146194

POIDS NET DU PRODUIT

0.13

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053146194

VOLUME EMBALLAGE

480295.20

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.13

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.13

LARGEUR EMBALLAGE

226.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM