

Base de tomada schuko dupla 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança e ligação de bornes 1Click® branco Simon 500 Cima

REF. 50000432-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Versatilidade, funcionalidade e inovação dentro da base de tomada Schuko dupla da coleção Simon 500 Cima. Com um clássico e intenso tom branco, esta base de tomada dupla é compatível com fontes de alimentação com tensão de 250 Volts e 16 Amperes, e pode chegar a atingir temperaturas máximas a mais de 60 °C. Composto por materiais metálicos isolados com termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio ao prevenir a propagação de chama e toxicidade por fumo. Com uma dimensão de 100 x 50 mm e uma profundidade de 46 mm, sua instalação é adequada para ser encastrada ou em superfície, com sistema de segurança incluído e ligação rápida de bornes por clique sem necessidade de descarnar cablagem. Com esta instalação reduz-se o tempo de montagem num 50% já que só tem que inserir, apertar e desfrutar de um produto já instalado.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada dupla com tampa e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição da tampa através da referência 50001841-030

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VINCULÁVEL

Sim, através de acessório 50000996-039

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

RAL

9003

NÚMERO DE TOMADAS

2

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254561

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.11

COMPRIMENTO EMBALAGEM

269.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.11

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3.52

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053093139

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

DMQ

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

112.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.09

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

117.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

