

Scena Touch LightKeypad 8F 4C/4C Grafite

REF. 89000152-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafito

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Touch LightKeypad, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC002466

COMPATIBILIDADE

Touch Light Manager

OBSERVAÇÕES

Dispõe de entrada IV e é compatível com comando à distância SIMON 75350-69.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

FUNÇÃO DE SINALIZAÇÃO

Sim

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

8 ações e desligamento total, 4 canais e 4 cenas.

TIPO DE MECANISMO

Requer ligação a Touch Light Manager, Pressão tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

TIPO

Botoneira

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

OPERAÇÃO

8 ações

USO

Pressão curta para Ativar/Desativar

ALIMENTAÇÃO (V~)

12 VDC/DMX

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrado; requer caixa de encastrar universal.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053113011	0.114	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	0.441
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053113011	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	35	0.114
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.114	120	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	105	