

Downlight 725.26 NW Comfort

REF. 72526030-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación de gran calidad y bajo consumo? Dentro del amplio catálogo de Simon encontramos esta Downlight 725.26 NW Comfort con un excelente acabado en blanco. Una iluminación de interiores perfecta tanto para la vivienda como para oficinas, hoteles, restaurantes o cualquier otro espacio que necesite de una iluminación neutra de grandes prestaciones y una elevada eficiencia energética.

Un tipo de color NW debido a su temperatura de color de 4000°K. La opción perfecta para empotrar y disfrutar de una iluminación general de 1400 lúmenes con un consumo de únicamente 14 vatios. Su l70 es de 30.000 horas lo mantiene una iluminación perfecta durante este periodo de tiempo.

El sistema de control para esta luminaria es de ON-OFF. Sus medidas son de 165 milímetros de diámetro y 57 milímetros de altura. Pertenece a la gama 725 de Simon y su intervalo de temperatura es de -10°C a 35°C.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonate

OBSERVACIONES

Suministrado para instalación empotrada en techo. También puede instalarse en superficie mediante su accesorio de superficie correspondiente, ref. 72536030-039.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1400 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1400 lm/14W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

ÓPTICAS

General

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

FACTOR DE POTENCIA (Φ)

>0.9

CONTROL

On/Off


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W


POTENCIA (W)

14 W

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053089729	KGM	3237500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053089729	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.69
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	100.00	0.48
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	185.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.69	175.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.48	MMT	