

Grupo de 2 botões de pressão para persianas 10 A 250 V~ com sistema de encravamento elétrico marfim Simon 27 Play

REF. 27332-32



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fabricado em cor marfim e da série Simon 27 Play, encontramos este grupo de dois botões de pressão para persianas com uma intensidade de 10 A e uma potência de 250 V~ no que incorpora um sistema de encravamento elétrico. Pertencente à categoria “controlo de persianas” de ligação rápida de bornes e de pressão basculante.

Com este elemento subir e baixar as persianas já não dar-te-á nenhum tipo de trabalho como com o simples movimento de apertar os botões poderás ver como sobes e baixam as persianas automaticamente e sem necessidade de fazer um único esforço. Tem além disso um mecanismo dotado de encravamento de segurança que impede que se acionem os dois botões ao mesmo tempo de tal maneira que a segurança é máxima para o dispositivo.

Além disso, os botões de pressão incluem uma gravação de subida/descida de persianas para que distingas qual deles é o que pulsas para acionar um mecanismo ou outro. É adequado para superfície ou para encastrar e suas medidas são 45x45 mm.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com teclas

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado de encravamento de segurança que impede o acionamento simultâneo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE TRAVAMENTO
Elétrico

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Duplo

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.90
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053071717	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 895125.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.27
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 155.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.27
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.05	LARGURA DA EMBALAGEM 55.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	