

Mecanismo recetor RF para persianas

REF. 75886-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A tecnologia faz parte de nosso dia a dia em qualquer das funções que realizamos. As últimas novidades incorporaram-se a nossa forma de comunicar-nos, nossos métodos para levar a cabo um trabalho ou na maneira de desfrutar de nosso lazer. A tecnologia também tem chegado aos mecanismos que compõem os diferentes elementos de nossos lares e empresas.

Por exemplo nos novos sistemas de persianas, como o mecanismo recetor por rádio frequência para persianas com Wireless da série Simon 82. Este dispositivo permite comandar persianas de forma individual e/ou centralizada desde um até quinze pontos emissores e, o mais importante, sem necessidade de cablagem. Além disso, utiliza a última tecnologia (interface 868 MHz) garantindo fiabilidade, bom funcionamento e excelente nível de receção, sem interferências ao traspasar a sinal as paredes. Tudo com a melhor relação qualidade-preço, uma característica que é senha de identidade em todos os produtos incluídos na ampla gama da Simon.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Recetor RF persianas e folha de
instruções

OBSERVAÇÕES

Permite controlar persianas de forma individual e/ou centralizada. Admite até 15 emissores 75888-39

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

POTÊNCIA DE SAÍDA DO RELÉ (A)
550 VA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TRAVAMENTO
Elétrico

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-10 - 70 °C

NÚMERO DE CONTATOS
4

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 55 °C

NÚMERO DE CABOS
4

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS
1

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
8

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50364:2010 + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010 + ETSI EN 300 330 V2.1.1. + ETSI EN 301 489-3 V2.1.1.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053069363	0.09	76.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.09	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.33
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053069363	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
329232.00	1	0.09
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	57.00	0.09
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	76.00	KGM