

Accesorio corner módulo lumínico 4000K

REF. 86004300-184



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon 860 adapta la iluminación a la función del espacio, cuidando el bienestar y la productividad de las personas. Luz confortable Flicker Free con un UGR <16 disminuyendo así el deslumbramiento y reduciendo la fatiga visual, factores determinantes en certificaciones para edificios saludables y sostenibles.

APLICACIÓN

Residencial

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC002556

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000K

LÚMENES/W

117 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CONTROL

DALI

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

Temperatura máx. de 35 °C

CRI

80.00

ÓPTICAS

Opal

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

DRIVER INCLUIDO

Sí

POTENCIA (W)

10.5 W

LÚMENES (LM)

1230 lm

VIDA ÚTIL

25.000 h

NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

No

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN 60598-2-2:2012 | EN 62493:2015 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053299029	0.75	360.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
365.00	0.60	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
50.00	KGM	6570000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
360.00	8421053299029	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.75
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
6570000.00	365.00	0.60
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	50.00	KGM