


Plaque avec entrées combinées de câble électrique et voix / données / multimédia pour 1 élément blanche Simon K45

RÉF. K20/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

It is a trim plate, which consists of cabling input combined electrical and voice and data / multimedia of 1 element with white finish, this piece belongs to the series Simon K45. It is made of halogen-free thermoplastic, a material that provides maximum security in case of fire, as it avoids to extend the fire and which minimizes the toxicity if any smoke. The plate has dimensions of 45 x 45 x 8.5 mm and it can be installed both on the surface-mounted or to be flush mounted. This product includes 2 pre-punched sections measuring 13 mm in diameter (to insert 3x2.5mm leads) and 4 pre-punched sections measuring 6 mm in diameter (to cabling voice / data and multimedia). The pre-punched holes consist of retainers to prevent the cabling from becoming disconnected when pulled from the other end of the installation. For the cleaning of the plate, it is sufficient to use a soft and dry cloth.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque avec entrée de câblage électrique et voix et données / multimédia combinées

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Comprend 2 sections pré-perforées de 13 mm de diamètre (pour insérer 3 conducteurs de 2,5 mm) et 4 sections pré-perforées de 6 mm de diamètre (pour insérer un câblage voix / données et multimédia). Les sections pré-perforées comprennent des dispositifs de retenue pour empêcher les câbles de se déconnecter lorsqu'ils sont tirés de l'autre extrémité de l'installation.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versions de plaques offrant un accès direct au câblage par goulotte et gaine de câble 20x30

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

RAL

9003

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436036673	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.22
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.22
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM